



Créateur d'espaces hall d'entrée

SIÈGE SOCIAL : 4 RUE DESCARTES • 26800 ÉTOILE-SUR-RHÔNE
TÉL. : 04 75 57 71 61 • FAX : 04 75 57 71 63
MAIL : CIBOX@CIBOX.COM • SITE : WWW.CIBOX.COM

S.A.S AU CAPITAL DE 250 000 € • RCS ROMANS B 437 180 813
SIRET 437 180 813 00010 - APE 2512Z • N° TVA CEE : FR 19 437 180 813



ISOLATION & confort

Gamme Cib'Isol

Conçue pour tempérer le hall d'entrée

La gamme de portes à rupture de pont thermique Cib'Isol répond aux exigences les plus élevées du bâtiment de par sa conception structurelle et son vitrage spécifique.

Outre sa performance énergétique, elle se caractérise par des choix technologiques (porte sur pivot...) qui en font un produit robuste d'une grande longévité et nécessitant peu de réglages et entretiens.

Couplées à un vitrage à faible émissivité ($U_g = 1,1 \text{ W/m}^2.K$), les portes Cib'Isol garantissent un coefficient d'isolation thermique pouvant aller jusqu'à : $U_d < 1,7 \text{ W/m}^2.K$ (coefficient variable selon configuration)



Tous nos vitrages isolants
sont de qualité CEKAL

♦ 4 modèles de base ♦



..... Clarté



..... Duo



..... Trio



..... Quatuor

♦ Exemples de personnalisation ♦



Personnalisation des modèles existants



Équipements standards

Bloc-porte

- ♦ Porte sur pivot avec anti-pince-doigt intégré à l'ouvrant
- ♦ 4 modèles de base en acier électrozingué 15/10°
- ♦ 18 teintes RAL texturées et 1 effet rouille selon nuancier Cibox
- ♦ Verrouillage par ventouses électromagnétiques (2 x 300 daN)
- ♦ Cadre à vitrage isolant de qualité CEKAL (verre feuilleté 44/2-16-44/2)
- ♦ Ferme-porte pivot frein encastré (force 3 à 5)
- ♦ Poignée pavé aluminium anodisé
- ♦ Butée avec tampon caoutchouc

Châssis et imposte

- ♦ 4 modèles de base avec un large choix dimensionnel



Du standard au sur-mesure

Une multitude d'options au choix

- ♦ Modèles : traverses modulables
 - ♦ Matières : tout inox
 - ♦ Couleurs : RAL de son choix sur demande (laquage texturé)
 - ♦ Finitions : inox brossé, damier ou grain de cuir sur ouvrant, laquage grainé ou lisse
 - ♦ Verrouillage renforcé : 3 ventouses 300 daN
 - ♦ Vitrages : verre isolant couplé à un verre sécuritaire 44/6 (SP10), verre isolant Low Emissif (lame d'argon coefficient $U_g = 1.1 \text{ W/m}^2.K$), panneau plein
 - ♦ Intégration d'un poteau technique avec possibilité de personnalisation par découpe laser (lettrage, numérotation, logo...)
 - ♦ Autres options : large choix de poignées et butées
- Voir page 52 : descriptif des options / page 90 : nuancier et finitions



Option Cib'Matic

Motorisez votre porte

- ♦ Ouvre-porte automatique avec pose en applique (voir détail p 54)

LES

modèles

Gamme Cib'Isol