

La FIRST

Verrouillage de sécurité pour porte à passage intense

DESCRIPTION



La FIRST se présente sous la forme d'un bandeau vertical, placé sur le bord de la porte.

Un côté sert de poignée pour tirer la porte, l'autre est un système de verrouillage de sécurité magnétique avec répartition de la force de retenue sur le haut et le bas de la porte.

Lors de la fermeture de la porte, la FIRST la verrouille automatiquement à 600Kg et l'on est informé qu'elle le fait. Ce verrouillage de sécurité se fait sans aucune friction.

Le mode d'ouverture depuis l'extérieur se fait au choix du client par clés, badges, codeur ou via la parlophonie.

De l'intérieur, on sort par simple pression sur un bouton poussoir éclairé.

Lors d'une demande d'ouverture, un signal sonore peut vous informer du temps d'ouverture après quoi la FIRST se met automatiquement en verrouillage de sécurité.

Brevet déposé

INSTALLATION

Grâce à sa grande modularité, la FIRST, s'utilise aussi bien sur des portes en bois, en fer, en aluminium ou en verre.

La capacité de réglage de la FIRST, permet une adaptation sur différentes configurations de portes.

La FIRST peut aussi être placée en zone non protégée (extérieur).

SÉCURITÉ



Le système de verrouillage de sécurité FIRST répartit la force de retenue dans le haut et le bas de la porte, ce qui donne une excellente stabilité (rigidité) à la porte.

La fiabilité est un gage de sécurité.

Le verrouillage sans friction (sans usure) de la FIRST en fait un système de verrouillage très fiable dans le temps, idéal pour les portes à usage intense.

La FIRST verrouille à 600 Kg et vous informe qu'elle le fait. Cette information est transmise par un témoin lumineux se trouvant dans le bouton poussoir de sortie (à l'intérieur du bâtiment)

La FIRST peut recevoir une commande d'ouverture via la parlophonie.

Dans le cas d'un dysfonctionnement provoqué, par exemple, par un bouton de parlophone bloqué, la FIRST choisira de se mettre automatiquement en mode de verrouillage de sécurité et ignorera les nouvelles demandes via le parlophone jusqu'à la remise en état dudit parlophone.

Les autres commandes telles que clés, badges ou bouton de sortie restent inchangés.

Les moyens d'ouvertures depuis l'extérieur sont à la carte et pourront donc être adaptés à la stratégie de sécurité propre à l'immeuble.

Options possibles :

- Alarme pour porte ouverte plus d'une minute.
- Information sur tentative d'effraction par transmission à une alarme ou un service de garde.
- Batterie pour maintenir le verrouillage en cas de coupure de courant du secteur (exclusivement avec contrat d'entretien)

PROTECTION DES PERSONNES



La FIRST répond aux normes de sécurité exigées par les pompiers.

La FIRST garantit une sortie toujours libre en cas d'incendie, panique ou panne électrique.

Les électro-aimants équipant la FIRST sont conçus pour être anti-rémanent, ce qui évite un magnétisme résiduel au déverrouillage.

ERGONOMIE



Le bouton de sortie est intégré dans la poignée, pour les portes s'ouvrant vers l'intérieur.

Ce bouton reprend 3 fonctions :

- Ouverture temporisée
- Sortie anti-panique
- Témoin lumineux de verrouillage

Le temps d'ouverture est programmable de 1 à 15 sec :

Vous pouvez ainsi, de la même main, donner la commande d'ouverture et tirer ou pousser la porte.

Une couverture en cuir sur la poignée, invite à la prise en main pour tirer la porte.

En standard, la FIRST est de couleur gris métallisé RAL9007, moyennant un supplément, elle peut être livrée en d'autres coloris de la palette RAL

GARANTIE

3 ans ou 1.000.000 d'ouvertures

DIVERSES REALISATIONS

